RELEASE CRETE

Desencofrante de uso general

Descripción de Producto

RELEASE CRETE es un desencofrante químico de alta desempeño para uso en diversos tipos de encofrado para concreto. También es extremamente efectivo cuando es usado para prevenir que el concreto no se pegue en las superficies de las mezcladoras, herramientas, tolvas y carretillas.

Principales Ventajas

- Proporciona máxima protección a los encofrados de acero, aluminio, madera o de fibra de vidrio;
- Color homogéneo de la superficie del concreto;
- Superficie del concreto sin residuos con mejor adherencia para la pintura;
- No es fácilmente removido del encofrado debido el efecto de la lluvia;
- Desplaza el agua.

Principales Aplicaciones

Aplique RELEASE CRETE en la superficie limpia de los encofrados antes de recibir el concreto utilizando un cepillo, rodillo con trapo o aerosol. Se puede diluir RELEASE CRETE en una parte con dos partes de aceite mineral. No es recomendable mezclarlo con solventes volátiles.

Rendimientos aproximados

RELEASE CRETE no diluido cubrirá una área de aproximadamente 25m²/L en encofrados metálicos o 18 m²/L en encofrados de madera. El rendimiento depende de la adsorción de la superficie del encofrado.

Suministro

Suministrado en tambores de 200 L, contenedores de 1000 L o granel. Muestras disponibles en embalajes de 0,5, 1 y 5 litros.

Recomendaciones de Almacenamiento

- Tambores/Contenedores: Lugar cerrado, ventilado y seco manteniendo los contenedores originales e intactos.
- Granel: Tanque plástico totalmente protegido y con barrera de contención de acuerdo con las recomendaciones de GCP.

Especificaciones y Caducidad

Aspecto	Líquido
Densidad	0,84 – 0,87
Caducidad*	12 (doce) meses a partir de la fecha de fabricación.

*En el caso del almacenamiento a granel, la caducidad esta acondicionada a las condiciones periódicas de limpieza y conservación del tanque.

Instrucciones de Uso y Responsabilidad Legal

Aplique RELEASE CRETE ligeramente sobre superficies de forma limpias antes de cada vertido. RELEASE CRETE se puede aplicar por cepillo, rodillo, trapo o aerosol. RELEASE CRETE puede diluirse con aceite mineral en una a dos partes para economizar. Tenga en cuenta que no se recomiendan disolventes altamente volátiles como los alcoholes minerales.

Instrucciones de Seguridad

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. Manejo a través del uso de EPP como guantes, gafas, mascarillas y delantal. En caso de ingestión buscar ayuda médica. Para más informaciones, consulte la MSDS.

Este documento solo está vigente a partir de la última fecha de actualización que se indica a continuación y es válido solo para su uso en México. Es importante que siempre se refiera a la información disponible actualmente en la siguiente URL para proporcionar la información del producto más actualizada al momento de su uso. También se encuentra disponible en www.gcpat.mx literatura adicional como Manuales del contratista, boletines técnicos, planos detallados y recomendaciones detalladas y otros documentos relevantes. No se debe confiar en la información que se encuentra en otros sitios web, ya que pueden no estar actualizados o ser aplicables a las condiciones en su ubicación y no aceptamos ninguna responsabilidad por su contenido. Si hay algún conflicto o si necesita más información, comuníquese con el Servicio al cliente de GCP.

Last Updated: 2026-03-27